

功率放大器

型号 MPAR-265400S42 Rev.A

26.5-40GHz 固态功率放大器

-工作频率: 26.5-40GHz

-功率增益: $\geq 42\text{dB}$

-饱和功率: $\geq 42\text{dBm}$

-内置控制、检测和保护电路

◆产品简介

MPAR-265400 是一款 26.5-40GHz, 饱和功率 $\geq 42\text{dBm}$ 高增益固态功率放大器, 采用先进的 GaN 器件, 具有较高的饱和功率输出同时兼具高 P1dB 输出功率和较好的线性特点, 能够适应连续波、脉冲、宽瞬时带宽信号、高阶调制信号等多种不同信号模式, 广泛应用于雷达、5G、仪器仪表等领域。

◆主要功能

- 完成指定频率激励信号功率放大功能
- 具有过热、过激励、过驻波保护和风扇异常告警等功能

功率放大器

◆电性能指标

工作频率	GHz		26.5-40
饱和输出功率	dBm	Typ./Min.	43/42@ Pin=0dBm
P1dB	dBm	Typ./Min.	40/37
功率增益	dB	Typ./Min.	43/42@ Pin=0dBm
增益平坦度	dB	Typ.	±3.5@ Pin=0dBm
小信号增益	dB	Typ.	48@ Pin=-30dBm
小信号增益平坦度	dB	Typ.	±4.5@ Pin=-30dBm
关断隔离度	dB	Typ.	90
输入功率	dBm	Typ.	0
杂散抑制	dBc	Typ./Max.	-70/-65@ Pout=42dBm
输入驻波比	:1	Typ./Max.	2/2.5
供电电压	V	Typ.	110-240 (47-61Hz/单相)
功耗	W	Typ.	450@ Pin=0dBm

◆最大限制

输入功率	Pin≤10dBm (无损坏电平)
负载驻波比	VSWR≤3:1 (Pout=42dBm)
	功放掉电 (VSWR≥5:1, Pout≥32dBm)
过热降级	75°C


功率放大器

◆机械性能指标

射频输入接口		2.92mm 阴头 [F]
射频输出接口		WR-28 波导
供电接口		3 端 A/C 电源输入 (IEC320-C14, 带保险丝)
控制接口		D-Sub 9Pin
外形尺寸	mm	19 英寸机箱, 高度 4U
重量	kg	Max. 25
表面处理		喷塑
温度指标		工作: $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$; 存储: $-40^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$
散热模式		内部风冷
环境指标 ¹		N/A


注释: 1. 振动、冲击、海拔气压等均在设计和生产中有所考虑, 但未经试验条件验证

◆外形图



功率放大器

接口引脚定义图



D-Sub 9Pin

1.	GND	地
2.	Shutdown	放大器关断: TTL Logic High(3.3V) (内部拉低)
3.	Temperature Alarm	告警: Logic High(3.3V) (内部拉低)
4.	Fan Alarm	告警: Logic High(3.3V) (内部拉低)
5.	Power Amplifier Alarm	告警: Logic High(3.3V) (内部拉低)
6-9.	N/C	内部未连接, 保留

前面板 LED 指示灯

1.	RUN	绿灯: 内部电源打开, 放大器开始预热, 准备工作
2.	TEMP	红灯: 温度过高, 放大器关断
3.	FAN	红灯: 风扇异常, 放大器关断
4.	ALARM	红灯: 放大器异常, 放大器关断, 连接 DB9 连接器调试