

固定衰减器

型号 - FA50-0201-24MF Rev.A

DC-50GHz 2.4mm固定衰减器; 1dB; 2W;

迈可博FA50-0201-24MF是一款DC-50GHz精密固定衰减器, 具备优异的衰减精度和驻波比。外壳采用钝化不锈钢材质, 坚固耐用, 使用寿命长, 是宽带系统精密衰减控制、匹配测试和优化等应用的理想选择。



本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|-------|---------|
| 工作频段 | GHz | DC-40 | 40-50 |
| VSWR | :1(Max.) | 1.35 | 1.4 |
| 衰减值 | dB(Typ.) | 1 | 1 |
| 衰减精度 | dB(Max.) | -1~+1 | -1~+1.2 |
| 阻抗 | 50Ω | | |
| 额定功率 | ≤2W | | |
| 耐久性 | ≥500次 | | |
| 重量 | ≤7g | | |
| 外形尺寸 ¹ | Φ9.0x23.5 (mm) | | |
| 封装类型 | 2.4mm 阳头 [M] - 2.4mm 阴头 [F] | | |
| 外壳 | 不锈钢, 钝化 | | |
| 内导体 | 铍青铜/铜, 镀金 | | |
| 绝缘介质 | PEI | | |
| 温度指标 | 工作: -55~+125°C | | |

注释 1. 除非特别标注, 默认公差: .x±0.3

2D外形图

